


MINIBAR 40L

Referencia	AMS-MBAB005G-3G
Tipo de Puerta	3 capas de vidrio
Medidas Exteriores (mm) Ancho x Altura x Profundidad	400x545x435
Medidas Interiores (mm) Ancho x Altura x Profundidad	330x475x240
Volumen (l)	40
Rango de Temperatura	4-10°C (Trabajando bajo temperatura operacional 25 °C)
Potencia (w)	65
Consumo de Energía	0.85KW.h/24H
Color	Black
Voltaje / Frecuencia	AC 220/110V, 50Hz/60Hz
Capacidad de Carga contenedor 20'/40'/40HQ'	165/360/480

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- »»Sin compresor, sin movimientos mecánicos, funcionamiento silencioso
- »»Respetuoso con el medio ambiente, no Fréon
- »»Aprobado CE
- »»Termostato electrónico, sistema inteligente de descongelación automática controlado por un chip IC.
- »»Segunda generación de la técnica de refrigeración por absorción, totalmente silenciosa al trabajar.
- »»Espuma con clopentano (C5H10), un aislamiento térmico libre de CFC con eficiencia ultrafriante;
- »»Luz en la parte superior, baja potencia nominal LED de luz (sensor de imán)
- »»100% antibacterial removible PVC suave sello de la puerta.
- »»HIPS forro antibacterial para disipar el olor y mantener el sabor original.
- »»Regulador térmico para un fácil ajuste .
- »»2 baldas.
- »»Bisagra de apertura fácil.
- »»Puerta reversible disponible.
- »»Opcional cerradura e Indicador de puerta abierta.
- »»Puerta de vidrio de 3 capas está diseñada para evitar el vapor de agua en la puerta, incluso en condiciones de humedad alta.

Detalles de MINIBAR 40L



Información de Embalaje

Unidades por caja	1
Medidas de la caja (mm)	500x460x585
Peso neto / bruto por caja (kg)	15 / 16.8